

## Características Gerais:


Os Bornes JNG Linha UK são aplicados para o união de fios e cabos de uma maneira segura e de fácil montagem tanto na forma mecânica como elétrica.

Disponíveis em bornes fase, neutro e terra, placa de proteção e poste final.



## Dados Técnicos:

Grau de Proteção	IP20
Temperatura de Operação	-25°C a +70°C
Matéria Prima	Poliamida 6.6
Fixação	Trilho DIN 35mm
Norma	IEC 60947-7-1



Linha Cor	Modelo	Dimensões (mm) AxBxC	Tensão (V)	Corrente (A)	Seção do Cabo	
					IEC (mm <sup>2</sup> )	UL (AWG)
 UK FASE  CINZA	UK1,5N	41x42,5x4,2	800	17,5	1,5	14
	UK3N	46,5x42,5x5	800	32	2,5	12
	UK5N	47x43,5x6	800	41	4	10
	UK6N	46x42,5x8	800	57	6	8
	UK10N	46x42,5x10	800	76	10	6
	UK16N	52x43x12	800	101	16	4
	UK35N	61x50x15	1000	150	35	1
	H50N	76x71x20	1000	150	50	1/0
	H95N	88x84x26	1000	232	95	3/0
	H150N	112,5x101,5x32	1000	309	150	300MCM

 UK TERRA  VERDE/AMARELO	USKG1,5	41x42,5x4,2	800	17,5	1,5	14
	USKG3	46,5x42,5x5	800	32	2,5	12
	USKG5	47x43,5x6	800	41	4	10
	USKG6	46x42,5x8	800	57	6	8
	USKG10	46x42,5x10	800	76	10	6
	USKG16	52x43x12	800	101	16	4

UK Poste Final    CINZA	E/UK	35x43x9
---	------	---------

UK Placa de Proteção    CINZA	D/UK2,5
	D/UK3-10
	D/UK16