





## DISJUNTOR MOTOR LINHA DZX8

### Características Gerais:

Tensão Nominal	690Vca
Numero de Pólos	3
Durabilidade Mecânica e Elétrica	100.000 Ciclos (32A) 50.000 Ciclos (63A e 80A)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Norma	IEC 60947-2

		DZX8										
		32										
	Corrente Nominal (A)	1-1,6	1,6-2,5	2,5-4	4-6,3	6-10	9-14	13-18	17-23	20-25	24-32	
	Potência (kW/HP)	220V	0,25/0,33	0,37/0,5	0,75/1	1,5/2	2,2/3	3,7/5	4/5,5	4,5/6	5,5/7,5	7,5/10
		380V	0,37/0,5	0,75/1	1,5/2	2,2/3	4,5/6	7,5/10	8,1/10	9,2/12,5	11/15	15/20
		440V	0,75/1	1,1/1,5	1,5/2	3/4	4,5/6	7,5/10	8,8/12	9,2/12,5	11/15	15/20
Capacidade Interrupção (kA)	220V	35kA (Ics/Icu)										
	380V											
	440V											
Contato Auxiliar	Não incluso e disponível como acessório adicional 1NA + 1NF Frontal (referencia V2AE-11) ou Lateral (referencia V2AN-11)											
Disponibilidade em Caixa	Não Disponível											

		DZX8				
		63				
	Corrente Nominal (A)	22-32	28-40	36-52	45-63	
	Potência (kW/HP)	220V	7,5/10	7,5/10	15/20	17/23
		380V	15/20	15/20	22/30	26/35
		440V	15/20	15/20	30/40	33,5/45
Capacidade Interrupção (kA)	220V	35kA (Ics/Icu)				
	380V					
	440V					
Contato Auxiliar	Incluso e disponível no produto 1NA +1NF Não é possível a adição de contatos suplementares					

		DZX8							
		3-80							
	Corrente Nominal (A)	22-32	25-40	40-50	36-52	40-63	58-80	75-90	
	Potência (kW/HP)	220V	7,5/10	7,5/10	15/20	15/20	17/23	23/30	28/37,5
		380V	15/20	15/20	22/30	22/30	26/35	30/40	35/47
		440V	15/20	15/20	30/40	30/40	33,5/45	36/48	40/53
Capacidade Interrupção (kA)	220V	35kA (Ics)/50kA (Icu)							
	380V								
	440V								
Contato Auxiliar	Provisão para Adição de 1NA+1NF Lateral (referencia GV3-A01) não incluso no produto								

# DISJUNTOR MOTOR LINHA DZ 108 E DZX8

## DIMENSÕES (MM):

