

**CORPO PLÁSTICO/ NÃO CILÍNDRICO/DIFUSO**

		Distância de Detecção 0 a 500mm
	Modelos	G50-4A50JC
	Tensão	12 a 240Vcc 24 a 240Vca
	Configuração	Saída a Relé
	Contato	NA+NF (Reversível)
	Corrente Máxima	3A

		Distância de Detecção 0 a 700mm
	Modelos	G74-4A70JC
	Tensão	12 a 240Vcc 24 a 240Vca
	Configuração	Saída a Relé
	Contato	NA+NF (Reversível)
	Corrente Máxima	3A

**CORPO PLÁSTICO/ NÃO CILÍNDRICO/REFLEXIVO**

		Distância de Detecção 0 a 4000mm
	Modelos	G50-4B4JC
	Tensão	12 a 240Vcc 24 a 240Vca
	Configuração	Saída a Relé
	Contato	NA+NF (Reversível)
	Corrente Máxima	3A

**CORPO PLÁSTICO/ NÃO CILÍNDRICO/BARREIRA**

		Distância de Detecção 0 a 5000mm
	Modelos	G50-4C5JC
	Tensão	12 a 240Vcc 24 a 240Vca
	Configuração	Saída a Relé
	Contato	NA+NF (Reversível)
	Corrente Máxima	3A

**CORPO PLÁSTICO/ NÃO CILÍNDRICO/FORQUILHA**

		Distância de Detecção 0 a 5000mm
	Modelos	G63-3E3NA
	Tensão	10 a 30Vcc
	Configuração	NPN
	Contato	NA
	Corrente Máxima	200mA

**CORPO PLÁSTICO/ NÃO CILÍNDRICO/DETECÇÃO DE COR**

		Detecção de Cor
	Modelos	BZJ-211
	Tensão	10 a 30Vcc
	Configuração	NPN
	Contato	NA
	Corrente Máxima	200mA

