

CHAVES PARA MOTORES LINHAS KO3, HY2A E QS5

LINHA KO3



Referência		KO3-15	KO3-30
Corrente de Operação (In)		15A	30A
Aplicação		Trifásica	
Tensão Nominal Máxima (Un)		400 Vca	
Posições		I—0—II (Reversora)	
Potencia (kW) 220/380Vca		1,7/3	3,4/5,5
Grau de Proteção		IP65	
Material do Invólucro		Metálico	
Dimensões (mm)	Largura	133	170
	Altura	75	100
	Profundidade	73	98

LINHA HY2A



Referência		HY2A-15	HY2A-30
Corrente de Operação (In)		15A	30A
Aplicação		Trifásica	
Tensão Nominal Máxima (Un)		380 Vca	
Posições		I—0—II (Reversora)	
Potencia (kW) 220/380Vca		1,7/3	3,4/5,5
Grau de Proteção		IP65	
Material do Invólucro		Termoplástico	
Dimensões (mm)	Largura	126	136
	Altura	78	86
	Profundidade	75	82

LINHA QS5



Referência		QS5-15	QS5-15N	QS5-30	QS5-30N	QS5-63
Corrente de Operação (In)		15A		30A		63A
Aplicação		Trifásica				
Tensão Nominal Máxima (Un)		500Vca				
Posições		I—0 (Liga-Desliga)	I—0—II (Reversora)	I—0 (Liga-Desliga)	I—0—II (Reversora)	I—0 (Liga-Desliga)
Potencia (kW) 380Vca		2,9		5,5		11
Grau de Proteção		IP65				
Material do Invólucro		Termoplástico				
Dimensões (mm)	Largura	110		150		165
	Altura	85		120		160
	Profundidade	60		75		105